



Sistema de Implantes SwissPlus™



Catálogo de productos

Cómo hacer pedidos

Para hacer un pedido, llame al Servicio de Atención al Cliente de Zimmer Dental Ibérica, de lunes a jueves de 09.00 a 17.30 h y los viernes de 08.00 a 15.00 h., o envíe su pedido por fax al número 93 845 43 25. La entrega será al día siguiente. Si necesita una entrega urgente solicítenoslo. Los pedidos para el día siguiente deberán hacerse antes de las 17.00 h.

Para facilitar los pedidos, transmita su número de cliente, la referencia y la cantidad de artículos que desea pedir. Para pedidos de menos de 120 € los costes de envío irán a cargo del cliente. Los precios y las especificaciones están sujetos a cambios sin aviso previo.

El primer pedido debe enviarse contra reembolso o debe pagarse con tarjeta de crédito. Zimmer Dental Ibérica acepta tarjeta VISA. Si se desea, se enviarán solicitudes de crédito para establecer un límite de crédito.

Los términos de pago son al 2% 10, neto 30.

Para hacer un pedido, llame al:
93 846 05 43
Para hacer un pedido por fax, llame al
93 845 43 25

logistica@zimmerdental.es

Devoluciones

Por favor, antes de devolver un producto, pónganse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Zimmer Dental Ibérica.

Por favor, siga las siguientes instrucciones:

1. Los clientes pueden devolver un producto Zimmer **sin abrir y sin daños** en su envase original. Todos los productos devueltos deben estar en condiciones para ser vendidos, con los precintos de fabricación intactos.
2. Los productos devueltos deben ir acompañados de un número de devolución del cliente que se obtendrá del Servicio de Atención al Cliente. Si el producto es devuelto a Zimmer sin previo permiso, se aplicará un cargo del 15% por reintroducción en existencias.
3. Si el producto está obsoleto o si su período de vigencia es inferior a seis meses, no se otorgará ningún abono, ni se aceptarán cambios o devoluciones. Los abonos o reembolsos por artículos devueltos se otorgarán previa inspección de los artículos por Zimmer.
4. La mercadería devuelta deberá tener los portes pagados por el cliente.

5. El cliente que devuelva un producto dentro de **15 días** de su adquisición deberá optar entre las siguientes posibilidades:

- Abono completo a la cuenta del cliente
- Cambio completo del producto

Procedimiento de devolución

Para obtener un número de devolución del cliente, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente, teléfono 93 846 05 43. Este número debe aparecer en el exterior del embalaje de envío que contenga los artículos devueltos a Zimmer. **No marque ni los embalajes ni las etiquetas de los productos.** A todo producto devuelto sin dicho número se le aplicará un cargo del 15% por reintroducción en existencias. No se aceptarán devoluciones de productos que no estén en perfectas condiciones para su venta. Por favor, envíe todos los embalajes a la siguiente dirección:

Zimmer Dental Ibérica, S.L.U.
Avda. Verge del Pilar, 49, Local 2-3
08440 Cardedeu
(Barcelona)
España

Información sobre la marca registrada

SwissPlus es una marca registrada de Zimmer Dental Inc. SmartSteps es una marca de servicio de Zimmer Dental Inc.

Sistema de implantes SwissPlus


Implantes	
Dimensiones del implante	01
Implantes	02
Tornillos de cicatrización	02
Instrumental quirúrgico	
Kit quirúrgico de implantes	03
Fresas e instrumental quirúrgico	04
Accesorios quirúrgicos	
Sistema de motor quirúrgico	07
Kit de paños estériles	08
Prótesis	
Instrumental protésico y llaves de torque	09
Componentes para toma de impresión	10
Componentes para restauraciones cementadas	11
Componentes para restauraciones personalizadas	13
Componentes para restauraciones atornilladas	14
Ataches para sobredentadura	16
Productos de información y marketing	
Material de información y marketing	17
Índice de productos	
Índice	18
Información	
Diagrama del kit quirúrgico	20
Protocolo quirúrgico	

*Nota: Las imágenes mostradas en el catálogo pueden no estar a escala.

Líder en innovación de implantes dentales

Tecnología patentada por Zimmer Dental:

- Conexión hexagonal u octagonal interna: La sencillez de la Prótesis está protegida por la patente de EE.UU. núm. 4,960,381.
- Filos de rosca múltiples: Inserción tres veces más rápida, está protegida por la patente de EE.UU. núm. 5,591,029.
- Forma cónica para expansión ósea: Mejora la estabilidad inicial; está protegida por la patente de EE.UU. núm. 5,427,527.
- Fresas Twist Tri - Spade: Split Point para un corte eficaz está protegida por la patente de EE.UU. núm. 5,575,650.
- Confección con transportador / pilar de impresión. Sencillez quirúrgica / versatilidad protésica está protegida por la patente de EE.UU. núm. 5,062,800.
- Pilares multi-componentes y multi-posicionables, para usar con implantes dentales: Pilares angulados (3 piezas) está protegido por la patente de EE.UU. núm. 5,281,140.
- Pilares multi-componentes y multi-posicionables, para usar con implantes dentales: Los pilares multi-componentes y multi-posicionables están protegidos por la patente de EE.UU. núm. 6,244,867.
- La metodología para la colocación de prótesis inmediata no oclusiva sobre implantes, está protegida por la patente de EE.UU. núm. 6,368,108.



Implantes Tapered SwissPlus MTX

Incluye transportador / pilar y tornillo de cicatrización de 2 mm de longitud



Referencias							
Diámetro del Implante	Plataforma del Pilar	Conexión	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	
3,7 mm	3,8 mm	Hexágono interno de 2,5 mm	SPMB8	SPMB10	SPMB12	SPMB14	
3,7 mm	4,8 mm	Octágono interno de 3,0 mm	SPB8	SPB10	SPB12	SPB14	
4,8 mm	4,8 mm	Octágono interno de 3,0 mm	SPWB8	SPWB10	SPWB12	SPWB14	

Implantes SwissPlus Rectos MTX

Incluye transportador / pilar y tornillo de cicatrización de 2 mm de longitud



Referencias							
Diámetro del Implante	Plataforma del Pilar	Conexión	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	
4,1 mm	4,8 mm	Octágono interno de 3,0 mm	OPB8	OPB10	OPB12	OPB14	
4,8 mm	4,8 mm	Octágono interno de 3,0 mm	OPWB8	OPWB10	OPWB12	OPWB14	

Tornillos de cicatrización



Referencias					
	Plataforma	Longitud del componente (L)	Diámetro del componente (Ø)	Referencia	
Implante de diámetro estrecho Tornillo de cierre corto	3,8 mm	1 mm	4,6 mm	SPSCS	
Implante de diámetro estrecho Tornillo de cierre	3,8 mm	2 mm	4,6 mm	SPSC	
Implante de diámetro estrecho Tornillo de cierre largo	3,8 mm	3 mm	4,6 mm	SPSCL	
Tornillo de cierre corto	4,8 mm	1 mm	5,2 mm	OPSCS	
Tornillo de cierre	4,8 mm	2 mm	5,2 mm	OPSC	
Tornillo de cierre largo incluye ranura de sutura	4,8 mm	3 mm	5,2 mm	OPSCL	
Diámetro grueso Tornillo de cierre	4,8 mm	2 mm	6,0 mm	OPWSC	
Diámetro grueso largo Tornillo de cierre incluye ranura de sutura	4,8 mm	3 mm	6,0 mm	OPWSCL	

El Implante Tapered SwissPlus



1. Transportador

Es un Pilar de Impresión y Pilar tallable para cementación, lo que permite que los márgenes sigan el contorno tisular.

2. El implante Tapered SwissPlus

presenta roscas de doble filo para una inserción más rápida y un diseño cónico que incrementa la estabilidad inicial en hueso blando.

3. La superficie MTX

aumenta el área de la superficie del implante para incrementar la aposición ósea.

4. El diseño auto-roscante

equivale a un tiempo quirúrgico más corto.

Kit quirúrgico para implantes SwissPlus

Referencias			
Descripción	Referencia	Cant./paq.	
Kit quirúrgico completo	OPCST	1 c/u	
Caja quirúrgica	OPSUR		
Fresa piloto de 2,3 mm, 17 mm	OP2.3D		
Fresa piloto de 2,3 mm, 11 mm	SV2.3DS		
Fresa intermedia de 2,8 mm, 17 mm	OP2.8D		
Fresa intermedia de 2,8 mm, 11 mm	SV2.8DS		
Fresa final escalonada de 3,4/2,8 mm, 17 mm	SP3D		
Fresa final escalonada de 3,4/2,8 mm, 11 mm	TSV3DS		
Fresa twist de 3,5 mm, 17 mm	OP3.5D		
Fresa twist de 3,5 mm, 11 mm	TLSDS		
Fresa final escalonada de 4,4/3,8 mm, 17 mm	SP4D		
Fresa final escalonada de 4,4/3,8 mm, 11 mm	TSV4DS		
Fresa twist de 4,2 mm, 17 mm	OP4.2D		
Fresa twist de 4,2 mm, 11 mm	SWWDS		
Separador de pilares / Atornillador hexagonal a fricción largo de 1,25 mm	HLRTX2		
Atornillador hexagonal a fricción de 1,25 mm	THX1.25		
Atornillador hexagonal de 1,25 mm, 22 mm	HXL1.25		
Atornillador hexagonal de 1,25 mm, 17 mm	HX1.25		
Atornillador hexagonal para contrángulo 1,25 mm	HX1.25D		
Instrumento hexagonal de inserción para implantes de 2,5 mm, 15 mm	HX2.5-S		
Instrumento hexagonal de inserción largo para implantes de 2,5 mm, 26 mm	HXL2.5-S		
Instrumento hexagonal de inserción para implantes para contrángulo de 2,5 mm	SMHD		
Instrumento de inserción para implantes con octágono de 3,0 mm, 17 mm	OT3.0-S		
Instrumento de inserción largo para implantes con octágono de 3,0 mm, 25 mm	OTL3.0-S		
Extensor de fresa	DE		
Pins de paralelización (4 piezas)	PPAR		
Carraca de acero inoxidable con conexión cuadrada	SSRS		
Mango de atornillador en acero inoxidable con conexión cuadrada	SSHS		
Instrumento de inserción para transportador para contrángulo	FMD		
Adaptador hexagonal / cuadrado para todas las carracas de acero inoxidable	HSI2		
Caja quirúrgica	OPSUR	1 c/u	
Caja vacía; no incluye los instrumentos			

Nota: Vea una imagen detallada de la caja en la pág. 20



Fresas Twist Tri-Spade

Referencias			
	Diámetro	11 mm	17 mm
	2,3 mm	SV2.3DS	OP2.3D
	2,8 mm	SV2.8DS	OP2.8D
	3,5 mm	TLSDS	OP3.5D
	4,2 mm	SVWDS	OP4.2D

Fresas escalonadas Twist Tri-Spade

Referencias			
	Diámetro	11 mm	17 mm
	3,4/2,8 mm	TSV3DS	SP3D
	4,4/3,8 mm	TSV4DS	SP4D

Hacedor de rosca para hueso cortical para Implante Tapered SwissPlus

Referencias		
	Descripción	Referencia
	Hacedor de rosca para hueso cortical de doble filo de 3,7 mm	DT3.7
	Hacedor de rosca para hueso cortical de doble filo de 4,8 mm	DT4.8


Disponible en nuestra superficie probada de MTX

- Superficie rugosa de 1 a 2 micras
- Aposición ósea incrementada en comparación con los implantes de titanio mecanizados¹⁻³
- Texturizado con un chorreado de medio soluble y biocompatible
- El proceso del MTX no redondea los filos de corte de precisión
- Los filos de corte se mantienen intactos para un autoroscado eficaz

Implante Tapered SwissPlus



Superficie de MTX



Implante recto de SwissPlus

¹ Carlsson et al, JOMI 1998; 3(1): 21-24.

² Buser et al, J of Biomedical Mat Res 199;25:889-902

³ Los resultados de los estudios en animales no se pueden correlacionar directamente con los de los obtenidos en los seres humanos.

Fresas monouso para Implantes SwissPlus*

Referencias		
Descripción	Contenido	Referencia
Kit de fresas monouso Implante Tapered SwissPlus™ de 3,7 mm	Fresa redonda de 3,0 mm Fresa piloto de 2,3 mm, 17 mm L Fresa escalonada de 3,4/2,8 mm, 17 mm L	DSSK
Kit de fresas monouso Implante Tapered SwissPlus™ de 3,7 mm	Fresa redonda de 3,0 mm Fresa piloto de 2,3 mm, 11 mm L Fresa escalonada de 3,4/2,8 mm, 11 mm L	DSTK3S
Fresa monouso Implante Tapered SwissPlus™ de 4,8 mm	Fresa escalonada de 4,4/3,8 mm, 17 mm L	DSSW
Fresa monouso Implante Tapered SwissPlus™ de 4,8 mm	Fresa escalonada de 4,4/3,8 mm, 11 mm L	DST4S

*Llame para consultar disponibilidad

Secuencia quirúrgica

Implante cónico de 3,7 mm				
		DSSK 8, 10, 12 ó 14 mm		
		DSTK3S 8 ó 10 mm		
Implante cónico de 4,8 mm				
		DSSK 8, 10, 12 ó 14 mm		
		DSTK3S 8 ó 10 mm		

Atornilladores hexagonales

Referencias		
	Descripción	Referencia
	Atornillador hexagonal para los tornillos quirúrgicos y protésicos (1,25 mm D, 17 mm L)	HX1.25
	Atornillador hexagonal largo para los tornillos quirúrgicos y protésicos (1,25 mm D, 22 mm L)	HXL1.25
	Atornillador hexagonal a fricción (1,25 mm D, 23 mm L)	THX1.25
	Atornillador hexagonal a fricción largo (1,25 mm D, 27 mm L)	THXL1.25
	Fresa hexagonal para los tornillos quirúrgicos y protésicos (1,25 mm D) (requiere pieza de mano de reducción)	HX1.25D

Instrumental quirúrgico

Referencias		
	Descripción	Referencia
	Mango de atornillador	SSHS
	Carraca	SSRS
	Prolongador de fresa	DE
	Pin de paralelización	PPAR
	Instrumento de inserción para transportador para contrángulo	FMD
	Adaptador hexagonal / cuadrado para todas las carracas	HSI2
	Instrumento de inserción octogonal para implantes con octágono de 3,0 mm (17 mm L)	OT3.0-S
	Instrumento de inserción octogonal largo para implantes con octágono de 3,0 mm (25 mm L)	OTL3.0-S
	Instrumento para contrángulo de inserción para implantes con hexágono de 2,5 mm	SMHD
	Instrumento de inserción hexagonal para implantes con hexágono de 2,5 mm (15 mm L)	HX2.5-S
	Instrumento de inserción hexagonal largo para implantes con hexágono de 2,5 mm (26 mm L)	HXL2.5-S
	Instrumento para la extracción de implantes roscados, en carburo (utilizar sólo la esterilización en frío, no utilizar autoclave)	IRT
	Separador de pilares para implantes con octágono interno	HLRTX2

Contrángulos quirúrgicos y piezas de mano por W&H

- Un diseño duradero se traduce en una mayor fiabilidad
- Componentes de acero inoxidable de gran calidad prolongan la vida del producto y propician un funcionamiento silencioso y sin vibraciones
- El equilibrio ideal y el diseño estilizado permiten una orientación precisa y buenas condiciones de visibilidad
- Fácil limpieza; se puede desmontar sin herramientas para lograr una limpieza a fondo
- Los cabezales sellados de los contrángulos no precisan mantenimiento, previenen la entrada de líquido y micropartículas
- El cabezal del contrángulo se puede poner en varias posiciones para acceder a zonas difíciles

Productos quirúrgicos de W&H*

Características del sistema

ImplantMed

- Diseñados específicamente para la implantología
- Funcionamiento sencillo
- Fiable y de mantenimiento sencillo
- Motor de rendimiento óptimo sin escobillas
- Control preciso del torque, 5 a 50 Ncm (20:1)
- Amplia gama de velocidades, de 300 a 40.000 rpm (1:1)



ElcoMed

- Unidad de diseño inteligente para cirujanos e implantólogos
- Alta exactitud del par de torsión con calibración de la precisión, 2 a 70 Ncm (20:1)
- Motor sin escobillas de gran rendimiento
- Hasta 20 programas ajustables individualmente
- Una tarjeta con un chip guarda las configuraciones preseleccionadas de inicialización de la unidad
- La capacidad de documentación guarda las características del torque durante los procesos
- Gama de velocidades más amplia, de 20 a 50.000 rpm (1:1)



Sistemas de motores quirúrgicos W&H*

En cada sistema se incluyen consola, motor, soporte del motor, control por pedal, barra de colgar, tubos de alimentación / bomba con conectores, juego de 10 tubos de irrigación, juego de grapas para tubos y casquillo de esterilización.

Referencias

Descripción	Referencia	Cantidad
Sistema ImplantMed	00993003	1
Sistema ElcoMed SA200C (incluye modelo de calibración, 1 tarjeta DOC, 1 tarjeta INI)	00994003	1

* También disponible en versiones de 230 V. Llamar para obtener detalles.

Nota: Las puntas de irrigación y los calibradores de prueba de fresas deben ser solicitados por separado.

Contrángulos y piezas de mano

Referencias

Descripción	Referencia	Cantidad
WS-75 Contrángulo 20:1 (incluye conector en Y, tubo interno para enfriado de la fresa)	10207500	1
WS-92 Contrángulo 1:2	10209201	1
S11 Pieza de mano recta 1:1	00001100	1
S12 Pieza de mano angulada 1:2	10101200	1

ATENCIÓN: La referencia núm. 02139800, calibrador de prueba para fresas, es un requisito indispensable para el uso correcto de las piezas de mano W&H. Este calibrador examina el estado del desgaste y las especificaciones de las fresas. Si las fresas no se examinan antes de usar, pueden atascarse dentro de la pieza de mano y dañar gravemente los mecanismos. El daño de las piezas de mano si se utilizan fresas no examinadas no está cubierto por la garantía de un año de W&H. Si desea información adicional, llame a Zimmer Dental Ibérica.

Accesorios para Irrigación

Referencias		
Descripción	Referencia	Cantidad
Aguja de irrigación con clip para ImplantMed	0285540R	1
Aguja de irrigación para ElcoMed	02855400	1
Juego de tubos de spray de 2,2 m	00929300	10
Tubos de alimentación con conectores para ImplantMed	04013900	1
Manguera para bomba con conectores para ElcoMed	04035100	1
Tubo de irrigación interna para refrigeración de fresa	02610500	1
Conector en Y	02653901	1
Kit para conector en Y	02654700	1

Micromotores y accesorios

Referencias		
Descripción	Referencia	Cantidad
Motor con cable (1,8 m) para ImplantMed	04009600	1
Motor con cable (1,8 m) para ElcoMed	04034800	1
Calibrador de prueba para fresas	02139800	1
Protector de esterilización para el motor	04032600	1
Caja de esterilización para motores y piezas de mano	04013500	1
Tapón del spray de aceite para piezas de mano*	02038200	1
Soporte del motor	04005500	1
Tarjetas INI para ElcoMed	04035900	3
Tarjetas DOC para ElcoMed	04036100	3
Estuche de transporte	V2080150	1

*Llame para pedir instrucciones sobre los pedidos de aceite para realizar el servicio


Kit de paños quirúrgicos asépticos

Referencias		
Descripción	Referencia	Cantidad
Kit completo de paños quirúrgicos	DIS.24210	1
-3 batas quirúrgicas		
-1 gorro quirúrgico		
-2 gorros elásticos		
-3 mascarillas		
-2 pares de guantes latex, T: "M"		
-1 par de guantes latex, T: "G"		
-1 paño fenestrado 50 cm x 60 cm		
-1 paño de 75 cm x 100 cm		
-2 paños de 62,5 cm x 50 cm		

Plataformas: octogonal y hexagonal internas

Dos plataformas internas

La mayoría de los SwissPlus presentan una plataforma de 4,8 mm con un octógono interno. Dispone de una gama completa de componentes protésicos para restauraciones estéticas sencillas.




La plataforma de 3,8 mm presenta un hexágono interno que sólo puede adquirirse con el Implante Tapered SwissPlus de 3,7 mm. Entre las opciones protésicas para este implante contamos con pilares cementados e personalizables, que son muy adecuados para restauraciones estéticas anteriores.



Instrumental protésico y llaves de torque

Referencias		
	Descripción	Referencia
	Atornillador hexagonal para la mayoría de los tornillos quirúrgicos y protésicos (1,25 mm D, 17 mm L)	HX1.25
	Atornillador hexagonal largo para los tornillos quirúrgicos y protésicos (1,25 mm D, 22 mm L)	HXL1.25
	Atornillador hexagonal a fricción de acero inoxidable (1,25 mm D, 23 mm L)	THX1.25
	Atornillador hexagonal a fricción largo, de acero inoxidable (1,25 mm D, 27 mm L)	THXL1.25
	Atornillador para contrángulo hexagonal para los tornillos quirúrgicos y protésicos (requiere una pieza de mano de reducción)	HX1.25D
	Llave de torque de 30 Ncm	TW30
	Llave de torque de 20 Ncm	TW20
	Atornillador hexagonal para llave de torque 1,25 mm D, para TW20 y TW30	TW1.25
	Atornillador hexagonal para llave de torque largo 1,25 mm D, para TW20 y TW30	TW1.25L
	Cubeta para autoclave para kit protésico (vacía)	2320
	Injertos desechables de PTS, 20 Ncm, blancos (paquete de 5)	PTS20
	Injertos desechables de PTS, 30 Ncm, negros (paquete de 5)	PTS30
	Sujetador para pilares	ABTH
	Escariador para calcinables para el pilar de hombro y otros calcinables SwissPlus	PR
	Instrumento para recuperar tornillos de fijación con hexágono de 1,25 mm, de carburo (usar sólo esterilización en frío; no utilizar el autoclave)	SRT
	Separador de pilares para implantes con interfase hexagonal interna	TLRT2
	Separador de pilares para implante con interfase octagonal interna	HLRTX2

Diagrama para la obtención de impresiones



Componentes para la toma de impresiones

Referencias				
	Descripción	Plataforma del implante	Perfil de emergencia	Referencia
	Transfer indirecto (con cubeta cerrada): incluye (OPTS)	4,8 mm	5,2 mm	OPT/5
	Transfer indirecto (con cubeta cerrada): incluye (OPTS)	4,8 mm	6,0 mm	OPT/6
	Transfer indirecto (con cubeta cerrada) para hexágonos internos: incluye (HLTSI)	3,8 mm	4,6 mm	SPMT
	Análogo del implante con octágono interno	4,8 mm	•	OPR
	Análogo del implante con hexágono interno	3,8 mm	•	SPMR
	Análogo de pilar de hombro (pilar estrecho)	4,8 mm	•	OPAR


Impresiones fáciles

Con el pilar recto (OPA u OPA2) se utiliza el transfer de plástico SwissPlus (OPC) para una impresión del pilar. Alinee y fije a presión el coping de plástico calcinable (OPC) al pilar. El tapón retentivo contacta la porción plana del pilar, para lograr estabilidad rotacional.



Continúe con la impresión. El análogo (OPAR) reproduce el hombro del pilar. La OPC también puede utilizarse para crear una guía de tallado del pilar.

Diagrama para restauraciones cementadas



Pilares rectos

Referencias				
	Descripción	Plataforma del implante	Perfil de emergencia	Referencia
	Pilar recto estrecho (de una pieza). Incluye un coping de transferencia de plástico / coping para encerado (OPC)	4,8 mm	3,5 mm	OPA
	Pilar recto estrecho (de dos piezas). Incluye un coping de plástico para transferencia / coping para encerado (OPC) y tornillo (GPCAS). Encaja con el octágono interno	4,8 mm	3,5 mm	OPA2
	Coping de encerado e impresión de recambio (para pilar recto estrecho)	4,8 mm	•	OPC
	Tornillo de recambio para pilar recto estrecho y transfer	4,8 mm	•	GPCAS
	Pilar recto / transfer. Incluye tornillo (OPAS). Encaja con el octágono interno	4,8 mm	5,2 mm	OPA/5
	Pilar recto / transfer. Incluye tornillo (OPAS). Encaja con el octágono interno	4,8 mm	6,0 mm	OPA/6
	Pilar recto / transfer. Incluye un tornillo (FMTS). Encaja con el octágono interno	3,8 mm	4,6 mm	FMTM2
	Tornillo de recambio para pilar recto / transfer	•	•	OPAS

Diagrama para restauraciones anguladas cementadas



Pilares angulados de 20°

Referencias			
Descripción	Plataforma del implante	Perfil de emergencia	Referencia
 Pilar angulado de 20° para octágono interno. Incluye un tornillo (OPH20S)	4,8 mm	5,2 mm	OPH20
	•	•	OPH20S
	3,8 mm	4,6 mm	SPH20
	•	•	AH20S

SmartSteps™
implant techniques

Get More Smileage™

SmartSteps techniques pave the way to practice growth.

Consiga más sonrisas

de pacientes satisfechos con nuestras técnicas SmartSteps

Impresiones inmediatas
Restauración inmediata
Carga inmediata

- Restaura los implantes en menos tiempo
- Obtenga más referentes para implantes
- Haga que los casos de implantes sean más sencillos
- Gane una mayor aceptación por parte de los pacientes

Las técnicas SmartSteps benefician por igual a cirujanos, prostodoncistas y pacientes

- Los cirujanos tienen más pacientes referentes en su consulta, al proporcionar un servicio de mayor nivel
- Los prostodoncistas se benefician de unos casos de implantes simplificados y de un menor tiempo de consulta
- Conseguir estética y funcionalidad más rápidamente estimula la autoestima y la confianza del paciente

Diagrama para restauraciones personalizadas



Gold copings para sobrecolado, con encaje


Referencias				
	Descripción	Plataforma del implante	Perfil de emergencia	Referencia
	Gold coping: incluye vaina calcinable de plástico y tornillo (OPS y GPCAS)	4,8 mm	5,2 mm	OPGA
	Tornillo de recambio para gold copings y calcinables de plástico	4,8 mm	•	GPCAS
	Tornillo de encerado para gold copings y calcinables de plástico	4,8 mm	•	WSX
	Gold coping: incluye vaina calcinable de plástico y tornillo (OPS y MLHAS)	3,8 mm	4,6 mm	SPGA
	Tornillo de recambio para gold copings estrechos	3,8 mm	•	MHLAS
	Tornillo de encerado para gold copings	3,8 mm	•	MTWSD
	Vaina, calcinable de plástico para gold copings	•	•	OPS

Gold coping para sobrecolado y calcinables de plástico, sin encaje

Se emplean para restauraciones múltiples y atornilladas directamente al implante, con tornillo de fijación. Incluye vaina calcinable de plástico y tornillo (OPS y GPCAS)

Referencias				
	Descripción	Plataforma del implante	Perfil de emergencia	Referencia
	Gold Coping: incluye el calcinable de plástico y tornillo (OPS y GPCAS)	4,8 mm	5,0 mm	OPGC
	Base calcinable directa. Incluye un tornillo (GPCAS)	4,8 mm	5,0 mm	OPCC

Diagrama para restauración atornillada



Pilares cónicos

Incluye un Comfort Cap (TATHC)

Referencias

Descripción	Plataforma del implante	Collar	Referencia
Pilar cónico SwissPlus	4,8 mm	1,6 mm	OPACT
Pilar cónico SwissPlus	4,8 mm	3,0 mm	OPACT3



Comfort Cap para pilar cónico

El Comfort Cap se enrosca en el pilar cónico.

Referencias

Descripción	Referencia
Comfort Cap de titanio	TATHC



Transportador / pilar de impresión

SwissPlus viene envasado con un transportador que actúa como pilar de impresión y como pilar final tallable para cementación.



Inserción del implante

Instrumento de inserción para contrángulo utilizado para insertar el implante auto-roscante.



Pilar de impresión

Bloquee la parte superior del transportador / pilar de impresión para efectuar una impresión convencional.



Pilar final tallable

Acorte y talle el transportador / pilar de impresión para utilizarlo como pilar para cementación.


Componentes para transferencia del pilar cónico

Referencias		
	Descripción	Referencia
	Transfer directo (cubeta abierta). Incluye un tornillo (SCDTS)	ACTDT
	Transfer indirecto (cubeta cerrada)	ACTIT
	Análogo del pilar	ACTR

Sistema de barras, bases calcinables y gold coping para pilar cónico

Referencias			
	Descripción	Longitud	Referencia
	Gold coping: incluye una vaina (OPS) y un tornillo (SCTS)	•	ACTGC
	Base calcinable de plástico. Incluye un tornillo (SCTS)	5,0 mm	ACTP
	Coping de oro para barra: incluye un tornillo (SCTS)	3,0 mm	TGC3
	Coping de oro para barra: incluye un tornillo (SCTSL)	5,0 mm	TGC5
	Coping provisional de titanio. Incluye un tornillo (SCTS)	9,5 mm	ACTT
	Tornillo de recambio para copings	•	SCTS
	Tornillo de encerado	•	SCWS
	Barra de oro redonda de 1,8 mm: incluye 3 caballitos de Hader, 3 caballitos de procesamiento y un instrumento de inserción	50 mm	HGB
	Barra de oro resiliente Dolder: incluye una retención metálica mecanizada y un espaciador	50 mm	DGB
	Sistema de barra de Hader: incluye 6 caballitos de procesamiento, 6 caballitos de Hader, 6 secciones de barra de Hader, un instrumento de inserción		BS1

Diagrama para restauración con sobredentadura



Ataches de bola

Incluye casquillo y retención de nylon

Referencias			
Descripción	Diámetro de la plataforma	Altura del pilar	Referencia
Atache de bola y casquillo con retención de nylon	4,8 mm	1,6 mm	OPBA
Atache de bola y casquillo con retención de nylon	4,8 mm	3,0 mm	OPBA3

Transfer y Análogos para Atache de bola

Referencias	
Descripción	Referencia
Transfer de atache de bola (paquete de 2)	OPBAT
Análogo de atache de bola	OPBAR

Componentes protésicos de ataches para sobredentadura

Referencias	
Descripción	Referencia
El sistema de Atache CAP incluye 4 retenciones de nylon, 2 anillos de colocación, 4 casquillos y 4 bolas calcinables	CAS
Los instrumentos para el Atache CAP incluyen un atornillador, escariador y un instrumento paralelizador	CAI
Casquillo para el Atache CAP y retención de nylon para cap attachment (CAH y CAN)	CA
Casquillo para el Atache CAP	CAH
Injerto de nylon para el Atache CAP (transparente)	CAN
Injerto de nylon para el Atache CAP (gris: retención rígida)	CAN-G
Transferencia para el Atache CAP (amarillo)	CAT
Atache calcinable (2 bolas por barrita)	CAB
Injerto de nylon para atache Micro Cap	CANM

Una información fácil y eficaz para el paciente.

El conocimiento de cómo presentar los implantes dentales le permitirá aprovechar una alta tasa de crecimiento de colocación de los implantes. Zimmer Dental le proporciona los instrumentos esenciales para informar a sus pacientes sobre los beneficios de los implantes dentales. Los materiales de información del paciente son una gran manera de comenzar este proceso.

Información sobre implantes dentales

- Ayude a los pacientes a aceptar los implantes dentales como modalidad de tratamiento.
- Deje que el paciente participe en el proceso de decisión.
- Explique por qué los implantes dentales no son sólo una opción, sino que representan la norma en la asistencia dental.
- Ayude a generar confianza en su tratamiento (se puede generar en su consulta).
- Ayude a los pacientes a visualizar las consecuencias de dejar un sitio edéntulo sin tratamiento, por ejemplo, reabsorción ósea, degeneración del tejido o alteración de la estructura de la boca.
- Proporcione al personal de su consulta los instrumentos necesarios para participar activamente en la presentación de implantes dentales.

Póngase en contacto hoy con su Delegado de ventas de Zimmer Dental Ibérica para saber más sobre los instrumentos de información para el paciente o consulte nuestro sitio web:

www.zimmerdental.com

Folleto de información para el paciente (Inglés)

Referencias		
Descripción	Referencia	Cant./paq.
Beneficios de los implantes dentales	0287	10/paq.
Folleto sobre la sustitución de la dentadura posterior	0301	10/paq.
Folleto sobre la sustitución de un solo diente	0302	10/paq.
Folleto sobre la sustitución de la dentadura inferior	0303	10/paq.
"¿Qué es la regeneración guiada del tejido?"	0109	25/paq.
Soporte para folletos "Pregunte a su dentista"	4836	1 de c/u

Transparencias informativas para el paciente (Inglés)

Referencias		
Descripción	Referencia	Cant./paq.
Plantéese la opción de un implante dental	0292	1 de c/u

Formación multimedia del paciente: (Inglés)


Referencias		
Descripción	Referencia	Cant./paq.
Guía de implantes dentales para el paciente: Presentación de diapositivas de 35 mm	4637	1 juego
Guía de implantes dentales para el paciente: CD-Rom	4937	1 de c/u
Vídeo de Implantes dentales para una mejor calidad de vida: VHS-NTSL	4848	1 de c/u
Vídeo de Implantes dentales para una mejor calidad de vida: CD-Rom	4905	1 de c/u
El paquete de información del paciente incluye Refs. 4836, 0287, 0301, 0302, 0303, 4905, 4937, 0292	4847	1 de c/u

Modelos para Educación del Paciente

Referencias		
Descripción	Referencia	Cant./paq.
Modelo de planificación del tratamiento (Para conexiones internas y externas de implantes dentales. El modelo contiene sólo los Implantes Tapered Screw-Vent y Spline.)	2001	1 de c/u
Modelo de defecto periodontal	0537	1 de c/u

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	NÚM. DE PÁGINA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	NÚM. DE PÁGINA
IMPLANTES			ATORNILLADORES HEXAGONALES		
IMPLANTES TAPERED SWISSPLUS MTX			DSTK3S	Kit de fresas monouso, 3,7 mm	5
Las medidas están listadas en el siguiente orden: diámetro del implante, diámetro de la plataforma, interfase y longitud.			DSSW	Kit de fresas monouso, 4,8 mm	5
SPMB8	3,7 mm, 3,8 mm y hexágono interno de 2,5 mm, 8 mm	2	DST4S	Kit de fresas monouso, 4,8 mm	5
SPMB10	3,7 mm, 3,8 mm y hexágono interno de 2,5 mm, 10 mm	2	ATORNILLADORES HEXAGONALES		
SPMB12	3,7 mm, 3,8 mm y hexágono interno de 2,5 mm, 12 mm	2	HX1.25	Atornillador hexagonal de 1,25 mm, 17 mm	6
SPMB14	3,7 mm, 3,8 mm y hexágono interno de 2,5 mm, 14 mm	2	HXL1.25	Atornillador hexagonal de 1,25 mm, 22 mm	6
SPB8	3,7 mm, 4,8 mm y octágono interno de 3,0 mm, 8 mm	2	THX1.25	Atornillador a fricción de acero inoxidable de 1,25 mm, 23 mm	6
SPB10	3,7 mm, 4,8 mm y octágono interno de 3,0 mm, 10 mm	2	THXL1.25	Atornillador a fricción largo de acero inoxidable de 1,25 mm, 27 mm	6
SPB12	3,7 mm, 4,8 mm y octágono interno de 3,0 mm, 12 mm	2	HX1.25D	Atornillador hexagonal para contrángulo	6
SPB14	3,7 mm, 4,8 mm y octágono interno de 3,0 mm, 14 mm	2	INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO		
SPWB8	4,8 mm, 4,8 mm y octágono interno de 3,0 mm, 8 mm	2	SSHS	Mango de atornillador de acero inoxidable	6
SPWB10	4,8 mm, 4,8 mm y octágono interno de 3,0 mm, 10 mm	2	SSRS	Carraca de acero inoxidable	6
SPWB12	4,8 mm, 4,8 mm y octágono interno de 3,0 mm, 12 mm	2	DE	Prolongador de fresa	6
SPWB14	4,8 mm, 4,8 mm y octágono interno de 3,0 mm, 14 mm	2	PPAR	Pin de paralelización	6
IMPLANTES SWISS PLUS RECTOS MTX			FMD	Instrumento de inserción para transportador para contrángulo	6
Las medidas están listadas en el siguiente orden: diámetro del implante, diámetro de la plataforma, interfaz, longitud.			HSI2	Adaptador hexagonal/cuadrado para todas las carracas de acero inoxidable	6
OPB8	4,1 mm, 4,8 mm y octágono interno de 3,0 mm, 8 mm	2	OT3.0-S	Instrumento de inserción para implantes con octágono interno de 3,0 mm (17 mm L)	6
OPB10	4,1 mm, 4,8 mm y octágono interno de 3,0 mm, 10 mm	2	OTL3.0-S	Instrumento de inserción para implantes con octágono interno de 3,0 mm (25 mm L) largo	6
OPB12	4,1 mm, 4,8 mm y octágono interno de 3,0 mm, 12 mm	2	SMHD	Instrumento para contrángulo de inserción para implantes con hexágono de 2,5 mm	6
OPB14	4,1 mm, 4,8 mm y octágono interno de 3,0 mm, 14 mm	2	HX2.5-S	Instrumento de inserción para implantes con hexágono (2,5 mm D, 20 mm L)	6
OPWB8	4,8 mm, 4,8 mm y octágono interno de 3,0 mm, 8 mm	2	HXL2.5-S	Instrumento de inserción largo para implantes con hexágono (2,5 mm D, 26 mm L) largo	6
OPWB10	4,8 mm, 4,8 mm y octágono interno de 3,0 mm, 10 mm	2	IRT	Instrumento para la extracción de implantes roscados en carburo	6
OPWB12	4,8 mm, 4,8 mm y octágono interno de 3,0 mm, 12 mm	2	ACCESORIOS QUIRÚRGICOS		
OPWB14	4,8 mm, 4,8 mm y octágono interno de 3,0 mm, 14 mm	2	00993003	Sistema ImplantMed	7
TORNILLOS DE CICATRIZACIÓN			00994003	Sistema ElcoMed SA200C	7
Las medidas están listadas en el siguiente orden: diámetro de la plataforma, altura, diámetro de acampanado			10207500	WS-75 Contrángulo 20:1	7
SPSCS	3,8 mm, 1,0 mm, 4,6 mm	2	10209201	WS-92 Contrángulo 1:2	7
SPSC	3,8 mm, 2,0 mm, 4,6 mm	2	00001100	S11 Pieza de mano recta 1:1	7
SPSCL	3,8 mm, 3,0 mm, 4,6 mm	2	10101200	S12 Pieza de mano angulada 1:2	7
OPSCS	4,8 mm, 1,0 mm, 5,2 mm	2	0285540R	Punta de irrigación con clip para ImplantMed	8
OPSC	4,8 mm, 2,0 mm, 5,2 mm	2	00929300	Juego de tubos de spray 2,2 mm	8
OPSCL	4,8 mm, 3,0 mm, 5,2 mm	2	02855400	Punta de irrigación para ElcoMed	8
OPWSC	4,8 mm, 2,0 mm, 6,0 mm	2	04013900	Tubos de alimentación con conectores para ImplantMed	8
OPWSCL	4,8 mm, 3,0 mm, 6,0 mm	2	04035100	Manguera de bomba con conectores para ElcoMed	8
INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO			02653901	Conector en Y	8
CAJAS QUIRÚRGICAS PARA IMPLANTES SWISSPLUS			02654700	Kit para conector en Y	8
OPCST	Kit quirúrgico completo	3	04009600	Motor con cable (1,8 m) para ImplantMed	8
OPSUR	Caja quirúrgica	3	04034800	Motor con cable (1,8 m) para ElcoMed	8
FRESAS TWIST TRI-SPADE			04032600	Protector esterilizante para motor	8
SV2.3DS	2,3 mm, 11 mm	4	04013500	Caja de esterilización para motores y piezas de mano	8
OP2.3D	2,3 mm, 17 mm	4	02038200	Tapón del spray de aceite para piezas de mano	8
SV2.8DS	2,8 mm, 11 mm	4	02139800	Calibrador de prueba para fresas	8
OP2.8D	2,8 mm, 17 mm	4	04005500	Soporte del motor	8
TLSDS	3,5 mm, 11 mm	4	04035900	Tarjetas INI para ElcoMed	8
OP3.5D	3,5 mm, 17 mm	4	04036100	Tarjetas DOC para ElcoMed	8
SVWDS	4,2 mm, 11 mm	4	V2080150	Estuche de transporte	8
OP4.2D	4,2 mm, 17 mm	4	ASD	Kit completo de paños para campos quirúrgicos	8
FRESAS ESCALONADAS TWIST TRI-SPADE			PRÓTESIS		
TSV3DS	3,4 mm, 2,8 mm, 11 mm	4	INSTRUMENTAL PROTÉSICO Y LLAVES DE TORQUE		
SP3D	3,4 mm, 2,8 mm, 17 mm	4	HX1.25	Atornillador hexagonal de 1,25 mm, 17 mm	9
TSV4DS	4,4 mm, 3,8 mm, 11 mm	4	HXL1.25	Atornillador hexagonal de 1,25 mm, 22 mm	9
SP4D	4,4 mm, 3,8 mm, 17 mm	4	THX1.25	Atornillador a fricción de acero inoxidable de 1,25 mm, 23 mm	9
HACEDOR DE ROSCA PARA HUESO CORTICAL			THXL1.25	Atornillador a fricción largo de acero inoxidable de 1,25 mm, 27 mm	9
DT3.7	Hacedor de rosca para hueso cortical de doble filo de 3,7 mm	4	HX1.25D	Atornillador para contrángulo	9
DT4.8	Hacedor de rosca para hueso cortical de doble filo de 4,8 mm	4	TW20	Llave de torque de 20 Ncm	9
FRESAS MONOUSO			TW30	Llave de torque de 30 Ncm	9
DSSK	Kit de fresas monouso, 3,7 mm	5	TW1.25	Atornillador hexagonal para llave de torque TW20 y TW30	9

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	NÚM. DE PÁGINA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	NÚM. DE PÁGINA
TW1.25L	Atornillador hexagonal para llave de torque largo para TW20 y TW30.....9		SISTEMA DE BARRAS, BASES CALCINABLES Y COPINGS		
PTS20	Injertos desechables de PTS, 20 Ncm, blancas.....9		ACTGC	Gold coping para pilar cónico.....15	
PTS30	Injertos desechables de PTS, 30 Ncm, negras.....9		ACTP	Coping calcinable de plástico de 5,0 mm.....15	
ABTH	Sujetador para pilares.....9		TGC3	Coping de oro para barras de 3.0 mm.....15	
PR	Escariador para calcinables para el pilar de hombro y otros calcinables SwissPlus.....9		TGC5	Coping de oro para barras de 5,0 mm.....15	
SRT	Instrumento para recuperar tornillos de fijación con hexágono de 1,25 mm, de carburo.....9		ACTT	Coping temporal de titanio de 9,5 mm.....15	
HLRTX2	Separador de pilares para implantes con octágono interno.....9		SCTS	Tornillo de recambio para bases.....15	
TLRT2	Separador de pilares para implantes con hexágono interno.....9		SCWS	Tornillo de encerado del pilar.....15	
2320	Cubeta para kit protésico autoclavable.....9		HGB	Barra de oro redonda de 1,8 mm, 50 mm.....15	
			DGB	Barra de oro resiliente Dolder, 50 mm.....15	
			BS1	Sistema de barra con clip Hader.....15	
COMPONENTES PARA LA TOMA DE IMPRESIONES TRANSFERENCIA			ATACHE DE BOLA		
SPMT	Transfer indirecto, 3,8 mm.....10		OPBA	Atache de bola y casquillo de fijación para AdVent, 4,8 mm, 1,6 mm.....16	
OPT/5	Transfer indirecto, 4,8 mm.....10		OPBA3	Atache de bola y casquillo de fijación de 4,8 mm, 3,0 mm.....16	
OPT/6	Transfer indirecto, 4,8 mm, 6,0 mm.....10		TRANSFERENCIAS Y RÉPLICAS DEL ATACHE DE BOLA		
SPMR	Análogo del implante con hexágono interno de 3,8 mm.....10		OPBAT	Transfer del atache de bola.....16	
OPR	Análogo del implante con octágono interno de 4,8 mm.....10		OPBAR	Análogo de atache de bola.....16	
OPAR	Análogo del implante del pilar estrecho.....10		COMPONENTES PROTÉSICOS DE ATACHES PARA SOBREDENTADURA		
PILARES RECTOS			CAS	Sistema.....16	
OPA	Pilar recto estrecho (de una pieza) con coping de transferencia / coping de plástico calcinable de 4,8 mm.....11		CAI	Instrumentos de atache CAP.....16	
OPA2	Pilar recto estrecho (de dos piezas) con coping de transferencia / coping y plástico calcinable: encaja octágono interno, de 4,8 mm.....11		CA	Casquillo de retención (CAH) e injerto de nylon.....16	
OPC	Recambio de coping de plástico calcinable de 4,8 mm.....11		CAH	Casquillo de retención.....16	
GPCAS	Tornillo de recambio para pilar recto / transfer.....11		CAN	Injerto de nylon (transparente).....16	
FMTM2	Pilar recto / transfer: encaja un hexágono interno de 3,8 mm.....11		CAN-G	Injerto de nylon (gris: retención rígida).....16	
OPA/5	Pilar recto / transfer que encaja el octágono interno de 4,8 mm, 5,2 mm.....11		CAT	Transferencia del casquillo de retención.....16	
OPA/6	Pilar recto / transfer que encaja en el octágono interno de 4,8 mm, 6,0 mm.....11		CAB	Bolas calcinables.....16	
OPAS	Tornillo de recambio para transfer para pilar recto / transfer.....11		CANM	Injerto de nylon para atache Micro Cap.....16	
PILARES ANGULADOS DE 20°			INFORMACIÓN Y MARKETING		
SPH20	Pilar angulado de 20° para hexágono interno de 3,8 mm.....12		FOLLETOS DE INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE		
AH20S	Tornillo de recambio para hexágono interno.....12		0287	Beneficios de los implantes dentales.....17	
OPH20	Pilar angulado de 20° para octágono interno de 4,8 mm.....12		0301	Folleto sobre la sustitución de la dentadura posterior.....17	
OPH20S	Tornillo de recambio para octágono interno.....12		0302	Folleto sobre la sustitución de un solo diente.....17	
			0303	Folleto sobre la sustitución de la dentadura inferior completa.....17	
			0109	"¿Qué es la regeneración del tejido guiada?".....17	
			4836	Sujetador para folletos "Pregunte a su dentista".....17	
GOLD COPING PARA SOBRECOLDADO, CON ENCAJE			TRANSPARENCIAS INFORMATIVAS PARA EL PACIENTE (Inglés)		
OPGA	Gold Coping de 4,8 mm.....13		0292	Plantéese la posibilidad de un implante dental.....17	
GPCAS	Tornillo de recambio de 4,8 mm.....13		FORMACIÓN MULTIMEDIA DEL PACIENTE		
WSX	Tornillo de encerado de 4,8 mm.....13		4637	Guía de implantes dentales para el paciente: Presentación de diapositivas de 35 mm.....17	
SPGA	Gold Coping de 3,8 mm.....13		4937	Guía de implantes dentales para el paciente: CD-Rom.....17	
MHLAS	Tornillo de recambio de 3,8 mm.....13		4848	Vídeo de Implantes dentales para una mejor calidad de vida: VHS-NTSL.....17	
MTWSD	Tornillo de encerado de 3,8 mm.....13		4905	Vídeo de Implantes dentales para una mejor calidad de vida: CD-Rom.....17	
OPS	Vaina de plástico calcinable de 3,8 mm.....13		MODELOS PARA LA FORMACIÓN DEL PACIENTE		
GOLD COPING PARA SOBRECOLDADO Y CALCINABLES DE PLÁSTICO, SIN ENCAJE			2001	Modelo para planificación del tratamiento.....17	
OPGC	Gold Coping de 4,8 mm.....13		0537	Modelo de un defecto periodontal.....17	
OPCC	Base calcinable directa de 4,8 mm, 5,0 mm.....13		PILARES CÓNICOS		
PILARES CÓNICOS			OPACT	Pilar SwissPlus ACT de 4,8 mm, 1,6 mm.....14	
OPACT	Pilar SwissPlus ACT de 4,8 mm, 1,6 mm.....14		OPACT3	Pilar SwissPlus ACT de 4,8 mm, 3 mm.....14	
OPACT3	Pilar SwissPlus ACT de 4,8 mm, 3 mm.....14		COMFORT CAP CÓNICO		
COMFORT CAP CÓNICO			TATHC	Comfort Cap de titanio del pilar cónico.....14	
COMPONENTES DE TRANSFERENCIA DEL PILAR CÓNICO			COMPONENTES DE TRANSFERENCIA DEL PILAR CÓNICO		
ACTDT	Transfer directo.....15		ACTDT	Transfer directo.....15	
ACTIT	Transfer indirecto.....15		ACTIT	Transfer indirecto.....15	
ACTR	Análogo del pilar.....15		ACTR	Análogo del pilar.....15	



Fresa piloto de 2,3 mm, 17 mm OP2.3D

Fresa piloto de 2,3 mm, 11 mm SV2.3DS

Instrumento hexagonal de inserción HX2.5-S

Atornillador hexagonal de 1,25 mm HX1.25

Atornillador hexagonal a fricción de 1,25mm, 17mm THX1.25

Atornillador hexagonal de 1,25 mm largo HXL1.25

Instrumento de inserción hexagonal largo HXL2.5-S

Prolongador de fresa DE

Atornillador hexagonal para contrángulo de 1,25 mm HX1.25D

Pins de paralelización PPAR

Mango atornillador en acero inoxidable SSHS

Instrumento de inserción hexagonal SMHD

Fresa intermedia de 2,8 mm, 17 mm OP2.8D

Fresa escalonada de 3,4/2,8 mm, 17 mm SP3D

Fresa escalonada de 3,4/2,8 mm, 11 mm TSV3DS

Fresa twist de 3,5 mm, 11 mm TLSDS

Fresa twist de 3,5 mm, 17 mm OP3.5D

Fresa escalonada de 4,4/3,8 mm, 17 mm SP4D

Fresa escalonada de 4,4/3,8 mm, 11 mm TSV4DS

Fresa twist de 4,2 mm, 17 mm OP4.2D

Fresa twist de 4,2 mm, 17 mm SVWDS

Separador de pilares con base octogonal OT3.0-S

Separador hexagonal HLRTX2

Adaptador Hex / cuadrado para carrava de inserción hexagonal HSI2

Instrumento de inserción octogonal largo OTL3.0-S

Carraca en acero inoxidable SSRS

Instrumento de inserción para transportador para contrángulo FMD

SWISSPLUS IMPLANT SURGICAL TRAY

Colocación de implantes de una fase SwissPlus

Colocación del cuello maquinado supracrestal



Inserte el implante auto-roscante con el atornillador para transportador (FMD) a 18 rpm o con la carraca (SSRS) no mostrado



OPCIÓN 1



OPCIÓN 2



HUESO DENSO

Afloje ligeramente el tornillo del transportador con el atornillador hexagonal de 1,25 mm D

Opción: Extraiga manualmente el transportador. Si es necesario, aplique primero una ligera rotación inversa para aflojar la conexión a fricción.

Opción 2: Retire el tornillo con el atornillador hexagonal a fricción; a continuación, atornille completamente en el implante el instrumento de extracción (HLRTX2), para la plataforma octagonal o (TLRT2) para la plataforma hexagonal, que extraerá el transportador del implante.

En hueso denso, extraiga el transportador después de asentar parcialmente el implante y complete con el atornillador octagonal (OT3.0-S) o hexagonal (HX2.5S) y la carraca (SSRS).




SwissPlus Recto



Atornille el tornillo de cicatrización con el atornillador hexagonal de 1,25 mm D




Suture alrededor del tornillo de cicatrización para lograr una cicatrización en una fase.



SwissPlus Cónico

Colocación de implantes de una fase SwissPlus

Colocación supracrestal del cuello mecanizado



(mostrado con el implante de 14 mm L)

Para márgenes subgingivales en tejido fino:

Prepare el sitio 1 a 2 mm más profundo de la ranura correcta de la fresa, asiente el implante y atornille el tornillo de cicatrización de 2,0 mm L. Si se requiere una altura transmucosal vertical superior a 3 mm L, utilice un transportador o un pilar como tornillo de cicatrización

Transportador / Pilar de impresión SwissPlus



El transportador se utiliza para:

- 1) La inserción del implante (vea la página anterior)
- 2) La toma de impresiones (primera o segunda fase)
- 3) Su uso como pilar tallable (ver la última página)

Impresiones de primera fase (en el momento de la cirugía)




Tras asentar completamente el implante, extraiga el instrumento de inserción para transportador, dejando colocado el transportador



Bloquee la parte superior del transportador / pilar de impresión para efectuar una toma de impresión convencional.



Retire el transportador / pilar de impresión con el atornillador hexagonal de 1,25 mm D.



Coloque el tornillo de cicatrización con el atornillador hexagonal de 1,25 mm D.



Suture el tejido blando alrededor del tornillo de cicatrización para obtener una cicatrización no sumergida.

Impresiones de segunda fase (después de la integración)



Tras periodo de cicatrización, extraiga el tornillo de cicatrización con un atornillador hexagonal de 1,25 mm.



Coloque el transportador (que ahora actúa como pilar de impresión) con el atornillador hexagonal de 1,25 mm D.



Bloquee la parte superior del pilar de impresión para efectuar una impresión convencional.



Vuelva a atornillar el tornillo de cierre con un atornillador hexagonal de 1,25 mm D.

Talle el transportador y prepare los márgenes para una restauración cementada



Conecte el transportador / pilar de impresión al análogo del implante (OPR o SPMR) con un atornillador hexagonal de 1,25 mm D.



Asiente el conjunto en la impresión.



Vacíe el modelo y separe el pilar con un atornillador hexagonal de 1,25 mm D.



Conecte el pilar a un análogo del implante SwissPlus (OPR) en el sujetador para pilares Paragon (ABTH), y talle con un disco separador.



Conecte el pilar al análogo del implante (OPR) en el modelo de trabajo con el atornillador hexagonal de 1,25 mm D. Talle el pilar, establezca los márgenes y corrija el paralelismo.



Fabrique la restauración provisional o final usando el pilar como muñón.



Conecte el pilar al implante con el atornillador hexagonal de 1,25 mm D y aplique un torque de 30 Ncm.



Cementa la restauración provisional o final con el cemento elegido.

Secuencia del fresado para el implante Tapered SwissPlus™

Implante Tapered SwissPlus™ de 3,7 mm D
(Plataforma de 3,8 mm D y Plataforma de 4,8 mm D)



1
OP2.3D/SV2.3DS
2,3 mm D
Fresa piloto



2
PARA HUESO BLANDO
OP2.8D/SV2.8DS
2,8 mm D
Fresa final para compresión del hueso blando



2
PARA HUESO DENSO
SP3D/TSV3DS
3,4/2,8 mm D
Fresa final para hueso denso



3
OPCIONAL PARA HUESO DENSO
DT3.7
Hacedor de rosca

Tapered SwissPlus™ de 4,8 mm D (plataforma de 4,8 mm D)



1
OP2.3D/SV2.3DS
2,3 mm D
Fresa piloto



2
SP3D/TSV3DS
3,4/2,8 mm D
Fresa intermedia



3
PARA HUESO BLANDO
OP3.5D/TLSDS
3,5 mm D
Fresa final para hueso blando con implantes de 4,8 mm D



3
PARA HUESO DENSO
SP4D/TSV4DS
4,4/3,8 mm D
Fresa final para hueso denso



4
OPCIONAL PARA HUESO DENSO
DT4.8
Hacedor de rosca

Secuencia de fresado para el implante SwissPlus™ recto

SwissPlus recto de 4,1 mm D (plataforma de 4,8 mm D)



1
OP2.3D/SV2.3DS
2,3 mm D
Fresa piloto



2
OP2.8D/SV2.8DS
2,8 mm D
Fresa intermedia



3
OP3.5D/TLSDS
3,5 mm D
Fresa final

SwissPlus recto de 4,8 mm D (plataforma de 4,8 mm D)



1
OP2.3D/SV2.3DS
2,3 mm D
Fresa piloto



2
OP2.8D/SV2.8DS
2,8 mm D
Fresa intermedia



3
OP3.5D/TLSDS
3,5 mm D
Fresa intermedia



4
OP4.2D/SVWDS
4,2 mm D
Fresa final para implantes de 4,8 mm D

Si desea más información sobre nuestros Productos, Programas de gestión de consulta y programas de formación continuada, póngase en contacto con nosotros.

Zimmer Dental Ibérica S.L.
Avda. Verge Del Pilar, 49, Local 2-3
08440 Cardedeu
(Barcelona)
España

En España 93 846 05 43
Para hacer un pedido por fax: 93 845 43 25
Alemania +49 (0)761 4584 722/723
Australia +61 2 4297 4182 ó 1800 241 916
Canadá +1 800 265 0968 ó 1 905 567 2073

Francia +33 (0)1 45 12 35 35
Israel +972 (0)3 6124242
EE.UU. +1 760 929 4300 ó 1 800 854 7019
Otros países +1 760 929 4300